



FICHE TECHNIQUE  
**ECORASTER  
TERRACOTTA E30**



Données techniques  
Caractéristiques du produit

**HORSE FACILITIES**



Laurent LOR  
0476 79 23 96  
info@horsefacilities.be

# ECORASTER TE30

Dalle de bon rapport qualité-prix pour une capacité de charge normale. Stabilité et flexibilité pour plus de sécurité et de sensations au sol.

Stabilisation de sols équestres : manèges, ronds de longe, boxes, abris.



## Données techniques

<b>Dimensions</b>	33 cm x 33 cm x 3 cm
<b>Épaisseur, hauteur</b>	4 mm, 30 mm
<b>Poids à l'unité</b>	0,56 kg
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	5,04 kg
<b>Matériau</b>	PEBD 100% recyclé et recyclable
<b>Charge à l'essieu</b>	20 tonnes selon la norme DIN 1072
Capacité de charge à vide	250 t (au m <sup>2</sup> )
Capacité de charge remplie	min 800 t (au m <sup>2</sup> )
Stabilité dimensionnelle	-50 °C < T° < 90 °C
<b>Dilatation</b>	env. 0,5 % (cond° normale de T° + 20°C à 80°C)
<b>Absorption d'humidité</b>	0,01%
<b>Environnement</b>	Neutre pour l'environnement conforme à la DIN 38412, résistante aux UV et au gel
<b>Solubilité</b>	Résiste aux acides, aux alcalins, au pétrole, au sel, à l'ammoniac
<b>Temps de pose</b>	± 800 m <sup>2</sup> /jour/5 à 6 pers. (hors fondations, hors découpes)

## Conditionnement

<b>Unité de vente</b>	1 couche (assemblage de 12 dalles en module de 1,33m <sup>2</sup> )
<b>Couches/palette</b>	71
<b>Surface/palette</b>	94,43 m <sup>2</sup>
<b>Dalles/palette</b>	852 unités
<b>Dimension de la palette</b>	105 cm x 135 cm x 229 cm
<b>Poids/palette</b>	485 kg (palette incluse)

## Certifications (TÜV Nord)

<b>Durée de vie</b>	Illimitée selon la certification TÜV
<b>Charge à l'essieu</b>	20 t selon la norme DIN 1072
<b>Environnement</b>	Neutre pour l'environnement selon la norme DIN 38412
<b>Normes</b>	- DIN 1072 Routes - Ponts et chaussées - DIN EN ISO 120 selon les exigences B125 pour les revêtements de parkings - DIN 38412
<b>Garantie</b>	20 ans



Laurent LOR  
0476 79 23 96  
info@horsefacilities.be