



FICHE TECHNIQUE
**ECORASTER
TERRACOTTA E40**



Données techniques
Caractéristiques du produit

HORSE FACILITIES

Laurent LOR
0476 79 23 96
info@horsefacilities.be

ECORASTER TE40 - La polyvalente

Stabilisation de sols équestres : divers accès, aires de pansage, stabulation libre, boxes, marcheurs, ronds de longe, paddocks, abris, carrières, manèges.

Agriculture : accès aux pâturages, aires d'évolution, parkings véhicules légers



Données techniques

Dimensions	33 cm x 33 cm x 4 cm
Épaisseur, hauteur	ext. 4,5 mm / int. 3,5 mm, 40 mm
Poids à l'unité	0,58 kg
Poids au m²	5,22 kg
Matériau	PEBD 100% recyclé et recyclable
Charge à l'essieu	20 tonnes selon la norme DIN 1072
Capacité de charge à vide	150 t (au m ²)
Capacité de charge remplie	min 800 t (au m ²)
Stabilité dimensionnelle	-50 °C < T° < 90 °C
Dilatation	env. 0,5 % (cond° normale de T° + 20°C à 80°C)
Absorption d'humidité	0,01%
Environnement	Neutre pour l'environnement conforme à la DIN 38412, résistante aux UV et au gel
Solubilité	Résiste aux acides, aux alcalins, au pétrole, au sel, à l'ammoniac
Temps de pose	± 800 m ² /jour/5 à 6 pers. (hors fondations, hors découpes)

Conditionnement

Unité de vente	1 couche (assemblage de 12 dalles en module de 1,33m ²)
Couches/palette	55
Surface/palette	73,15 m ²
Dalles/palette	660 unités
Dimension de la palette	105 cm x 135 cm x 230 cm
Poids/palette	470 kg (palette incluse)

Certifications (TÜV Nord)

Durée de vie	Illimité selon la certification TÜV
Charge à l'essieu	20 t selon la norme DIN 1072
Environnement	Neutre pour l'environnement selon la norme DIN 38412
Normes	- DIN 1072 Routes - Ponts et chaussées - DIN EN ISO 120 selon les exigences B125 pour les revêtements de parkings - DIN 38412
Garantie	20 ans



Laurent LOR
0476 79 23 96
info@horsefacilities.be